



Nummer	23E0597/03	Vervangt	23E0597/02
Uitgegeven	07-03-2025	Eerste uitgave	31-05-2024
Geldig tot	07-03-2028	Rapportnummer	23E0597/03/MFS/EA/JB

Verklaring R_m -waarden [in $\text{m}^2\text{K/W}$]

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door Kiwa BDA Expert Centre voor het product, zoals op deze verklaring vermeld, van

AVV (Afbouw Vloeren Volendam)

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2024 en versie 6 van de richtlijn "Kwaliteitsverklaringen BCRG".

PRODUCTNAAM

schuimbeton AVV Iso+

Laagdikte (mm)	Met waterkerende bodemfolie ($\lambda_{\text{calc}} = 0,11 \text{ W/mK}$)	Zonder waterkerende bodemfolie ($\lambda_{\text{calc}} = 0,13 \text{ W/mK}$)
100	0,90	0,76
150	1,36	1,15
300	2,72	2,30
325	2,95	2,50
350	3,18	2,69
375	3,40	2,88
400	3,63	3,07
425	3,86	3,26
450	4,09	3,46
475	4,31	3,65
500	4,54	3,84

Indien niet bekend is of een waterkerende bodemfolie aanwezig is, dan uitgaan van de R_m -waarde zonder waterkerende bodemfolie.

Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa BDA Expert Centre

Avelingen West 33
NL-4202 MS Gorinchem
Postbus 389
NL-4200 AJ Gorinchem
Tel +31(0)183 669690
groep@bda.nl
www.kiwabda.nl
Copyright© 2025

AVV (Afbouw Vloeren Volendam)

Energiestaat 8
NL-1135 GD EDAM
Tel +31 (0)299 650 511
info@avvafbouw.nl
www.avvafbouw.nl



Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg de [webpagina Verklaringen van Kiwa](#) om na te gaan of dit certificaat geldig is.