



Nummer 24E0213 Vervangt -
Uitgegeven 28-03-2024 Eerste uitgave 28-03-2024
Geldig tot 28-03-2027 Briefnummer 24E0213/01/MFS/CWVDM/JB

Verklaring R_m-waarden [in m²K/W]

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door BDA Dak- en Geveladvies B.V. voor het product, zoals op deze verklaring vermeld, van

CircuSol Holding B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2024.

PRODUCTNAAM

CIRCUFLOC / CIRCUFLOC RENOVATION

RESULTATEN

Tabel 1 – R_m-waarden isolatielaag (m²W/K)

Laagdikte (mm)	Nieuwbouw en renovatie (λ _m = 0,040 W/mK)
80	2,00
100	2,50
150	3,75
190	4,75
200	5,00
250	6,25
300	7,50

- De warmteweerstand R_m is naar beneden afgerond.
- De R_m-waarden betreffen alleen de isolatielaag, niet een quasihomogene laag met isolatie, stijlen en / of regels en bevestigings.

Ron Scheepers
Kiwa

VERKLARING

Kiwa BDA Expert Centre

Avelingen West 33
NL-4202 MS Gorinchem
Postbus 389
NL-4200 AJ Gorinchem
Tel +31(0)183 669690
groep@bda.nl
www.kiwabda.nl

Copyright © 2024

CircuSol Holding B.V.
Langewijk 392 B
NL-7701 AS DEDEMSVAART
Tel +31 (0)6 51265668
info@circusol.com
www.circusol.com

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg de [webpagina Verklaringen van Kiwa](#) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

