



Nummer 23E0417/02 Vervangt -
Uitgegeven 10-07-2023 Eerste uitgave 10-07-2023
Geldig tot 10-07-2026 Rapportnummer 23E0417/01/MFS/EA/JB

Verklaring R_{bf} -waarden [in m^2K/W]

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een berekening uitgevoerd door BDA Dak- en Geveladvies B.V. voor het product, zoals op deze verklaring vermeld, van

Faber Betonpompen B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De berekening is uitgevoerd conform NTA 8800:2022.

PRODUCTNAAM

schuimbeton CB 500

Laagdikte CB 500	Situatie A ($\lambda_m = 0,120 W/mK$)
300	2,50
350	2,90
400	3,30
430	3,55
445	3,70
500	4,15
550	4,55
565	4,70
600	5,00
700	5,80
800	6,65

- Situatie A (benaming conform NTA 8800) betreft nieuwbouw en renovatie (als geldt: "Na te isoleren constructie is overzichtelijk, beheersbaar, schoon en vrij van obstakels, speciebaarden e.d.").

Ron Scheepers
Kiwa

Kiwa BDA Expert Centre

Onderdeel van:
Kiwa BDA
Avelingen West 33
4202 MS Gorinchem
Postbus 389
4200 AJ Gorinchem
Tel +31(0)183 669690
groep@bda.nl
www.kiwabda.nl
Copyright © 2023 Kiwa BDA

Faber Betonpompen B.V.

Produktieweg 52
2382 PD Zoeterwoude
Tel +31 (0)88 5554444
info@faberbetonpompen.nl
www.faberbetonpompen.nl



Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg de [webpagina Verklaringen van Kiwa](#) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

VERKLARING