

## Begrippenlijst

<b>Achterpad</b>	Openbaar of particulier (structuur) van paden dat toegang geeft tot de achterzijde van bebouwing of daar langs voert. Wanneer het pad breder is dan 4 meter spreken we niet meer van een achterpad.
<b>Aansluitpunt</b>	Een onderdeel van een elektrische installatie waarop een armatuur kan worden aangesloten.
<b>Aansluitend terrein</b>	Maaiveld of bijvoorbeeld een (binnen)terrein van een woongebouw, eventueel op een hogere etage. Geen galerij of dak van een woning.
<b>Afsluitbaar</b>	Een opening die door een constructie is afgesloten. Deze constructie bevat/is: <ul style="list-style-type: none"> <li>• een deur die vanzelf sluit en in de vergrendeling valt als deze is geopend;</li> <li>• aan de zijde van het openbaar gebied alleen met een sleutel te openen;</li> <li>• aan de zijde van het tot het achterpad of gebouw behorende gebied of ruimte in één handeling, zonder sleutel te openen;</li> <li>• deze bediening is niet bereikbaar vanaf de andere kant;</li> <li>• minimaal 1,80 meter of 2,40 meter hoog;</li> <li>• zodanig geconstrueerd en gemonteerd dat er geen openingen ontstaan waarvan de maaswijdte groter is dan 15 centimeter;</li> <li>• Een voorziening tegen flipperen.</li> </ul>
<b>Anti-inbraakstrip</b>	2 in elkaar vallende lange metalen strippen waarvan een deel op de deur en een deel op het kozijn wordt bevestigd.
<b>Armatuur</b>	Een constructie bedoeld voor een lamp (230 V AC), aangesloten op een aansluitpunt.
<b>Balkon</b>	Open uitbouw met balustrade aan een verdieping. Ook een loggia of dakterras.
<b>Barrièrevoorziening</b>	Traliewerk of barrièrestang om inklimmen door bijvoorbeeld ramen te verhinderen.
<b>Bereikbaar dak- of gevelelement</b>	Elk dak- of gevelelement dat als bereikbaar wordt beschouwd. Zie Bijlage 1 Bereikbaarheid.
<b>Bereikbaarheidsvlak</b>	Vlak van waaruit een volgend bereikbaarheidsvlak of inbraakvlak bereikt kan worden.
<b>Bewegingsschakelaar/bewegingsdetectie (lamp)</b>	sensor die de lamp automatisch aanschakelt bij beweging in de directe omgeving van de lamp.

<b>Bijzetslot</b>	Een slot dat wordt geplaatst als aanvulling op bestaande sloten of sluitingen.
<b>Binnenterrein</b>	Semiopenbaar gebied, omsloten door bebouwing of minimaal grenzend aan drie zijden van bebouwing en duidelijk is ingericht als onderdeel van het project.
<b>Blinde gevel of muur</b>	gevel zonder gevelopeningen.
<b>Blind beslag</b>	inbraakwerend bouwbeslag, al dan niet voorzien van een deurkruk of vaste greep, ter afscherming van de cilinder, waarbij de buitenplaat niet is voorzien van een gat voor een europrofiel-cilinder.
<b>Bovenwoning</b>	woning op hoger gelegen verdieping (bijvoorbeeld eerste of tweede etage), al dan niet met een zelfstandige entree op de begane grond. BRL beoordelingsrichtlijn.
<b>Buurtstalling</b>	een stalling in een semiopenbare, afsluitbare ruimte waar meerdere fietsen kunnen worden neergezet.
<b>CCV</b>	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Sinds 2005 eigenaar en beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Meer informatie <a href="http://www.hetccv.nl">www.hetccv.nl</a>
Cilindertrekbeveiliging	beveiliging tegen het uit het slot trekken van de cilinder.
<b>Collectief</b>	een situatie waarbij meerdere personen gebruik maken van een voorziening of gebouw.
<b>Commissie voor Compenserende Maatregelen</b>	commissie van het CCV, bestaande uit onafhankelijke bouwplanadviseurs, die alternatieve maatregelen beoordeelt als uitvoering volgens de PKVW-eisen niet mogelijk is.
<b>Compartiment</b>	een door wanden omsloten ruimte, voorzien van een toegangsdeur naar semiopenbaar gebied.
<b>Compartimenteren</b>	het opdelen van een gebouw in kleinere eenheden.
<b>Corridor</b>	een (overdekte) gang in een gebouw.
<b>Dagmaat</b>	lengte- of breedtemaat van een opening of beweegbaar deel van bijvoorbeeld een raam, hekwerk, gevelement. Maat wordt gemeten aan de binnenkant van kozijn of sponning.
<b>Dagschoot</b>	het met de deurkruk, draaiknop of trekhaak beweegbare deel van het slot.
<b>Deurspion</b>	een klein kijkertje in de voordeur, waardoor bezoekers voor de deur gezien kunnen worden.
<b>Doorboorbeveiliging</b>	beveiliging tegen het doorboren van een cilinder.
<b>Doorzicht/doorzichtig</b>	personen of voorwerpen zijn te zien door een constructie, zonder dat afmeting, kleur of contour wijzigen.

<b>Draaiknop</b>	ovale, ronde of driekantige knop om aan de binnenzijde een (toegangs)deur te bedienen.
<b>Eengezinswoning</b>	grondgebonden woning met tuin en erf, veelal geschakeld in rijen. Voorbeelden zijn vrijstaande woningen als villa en bungalow, meer-onder-1-kapwoningen, geschakelde woningen en eventuele gestapelde woningen zonder gemeenschappelijke ruimten (zoals duplexwoningen).
<b>Em praktijk-verlichtingssterkte</b>	laagst toelaatbare waarde van de gemiddelde verlichtingssterkte (op het moment dat onderhoud aan de verlichtingsinstallatie zou moeten worden verricht) op het gespecificeerde oppervlak. Dit is conform NEN 12464-1.
<b>Entree</b>	het gevelelement waarin zich de deur bevindt waardoor men de woning of het woongebouw betreedt.
<b>Erfafscheiding</b>	bouwwerk ter markering van een erfscheiding.
<b>Erfscheiding</b>	grens van een perceel.
<b>Flipperen</b>	het van buitenaf, via de ruimte tussen de deur en het kozijn, manipuleren van de dagschoot van het slot met behulp van een buigzaam voorwerp, zoals een creditcard of een stukje zonweringslamel. Frans balkon naar binnen openslaande deuren in een gevelvlak op de eerste bouwlaag of hoger, voorzien van een constructie die naar beneden vallen verhindert (zonder balkon).
<b>Galerij</b>	een gang aan de buitenkant van een gebouw.
<b>Gemeenschappelijke ruimten</b>	ruimten zoals het bergingencomplex, parkeergarage, fietsenstalling, trappenhuis, die door de bewoners van een gebouw gezamenlijk worden gebruikt.
<b>Gevel</b>	buitenmuur van gebouw, bijvoorbeeld voorgevel, zijgevel, achtergevel (naar de openbare weg gekeerd).
<b>Gevelelement</b>	een constructie van een of meerdere materiaalsoorten opgebouwd uit ramen en/of deuren inclusief de kozijnen en vlakvullingen.
<b>Glaslatten</b>	latten waarmee het glas in het kozijn is vastgezet.
<b>Glas P1A</b>	letselwerende beglazing. Voldoet niet als beveiligingsglas met een doorbraakvertragende werking.
<b>Glas P2A</b>	doorgooibeperkende beglazing. Lichtste vorm van doorbraakvertragende beglazing. Geschikt om een eerste inbraakpoging te stoppen en inbrekers af te schrikken.
<b>Glas P4A</b>	zwaar inbraakvertragende beglazing. Bestand tegen serieuze doorbraakpogingen zonder zware slagwapens. Inbraakwerende beglazing voor woningen volgens NEN 5096 en PKVW.
<b>Grotere parkeerplaats</b>	een parkeerterrein met meer dan 25 parkeerplaatsen.

<b>Hengelen</b>	het van buitenaf open maken van de dagschoot door het manipuleren van het slot (knop) via openingen (brievenbus, kattenluikje) in de deur.
<b>Kavel</b>	de grond in eigendom van een persoon of instantie, waarop de woning of het gebouw staat.
<b>Kierstandhouder</b>	hendel met een beugel (steviger variant van een deurketting) die ervoor kan zorgen dat de voordeur slechts op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt binnendringen.
<b>Langsparkeren</b>	het in de lengterichting van de rijbaan parkeren van motorvoertuigen.
<b>Maaiveld</b>	(hoogte van het) afgewerkte terrein of aangrenzend gebied.
<b>Modus</b>	Operandi inbraakmethode; manier van werken van een dader (inbreker)
<b>Nachtschoot</b>	het met de sleutel beweegbare gedeelte (schoot) van het slot dat in de sluitkom/ sluitkast valt.
<b>Nachtschootuitwerper</b>	een type slot dat bij sluiten (dichtvallen) van de deur, zonder een sleutel te gebruiken, in het nachtslot valt.
<b>NEN</b>	Nederlandse eenheidsnorm.
NEN-norm	de op het moment van bouwvergunningverlening geldende NEN-norm.
<b>Onderdoorgang</b>	verkeersroute onder een (woon)gebouw of andere constructie
<b>Opklimmogelijkheid</b>	vast opgestelde of losse obstakels met een permanente plaats, die een opstapmogelijkheid naar een hoger gelegen bouwdeel vormen. Zie ook Bijlage 1 Bereikbaarheid.
<b>Parkeerterrein</b>	verzameling parkeerplaatsen. Een op of langs de weg gelegen terrein dat is ingericht om te parkeren. Een terrein met meer dan 25 parkeerplaatsen geldt als groot parkeerterrein. Het gedeelte van de weg dat is ingericht om langs te parkeren, wordt niet als parkeerterrein aangemerkt.
<b>Plint</b>	het onderste gedeelte van een gebouw dat gezien vanaf maaiveldniveau, als bepalend kan worden aangemerkt voor de beleving in stedenbouwkundige, architectonische en functionele zin.
<b>Poortwoning</b>	een woning die direct naast of boven een onderdoorgang is gebouwd.
<b>Portiek</b>	een (semi)openbaar toegankelijk, aan de straatzijde geheel overkapte ruimte, voor de deur of deuren van woningen.
<b>Raamboompje</b>	een beweegbare en te vergrendelen handgreep waarmee het raam geopend en gesloten wordt.

<b>Ra-waarde</b>	een cijfer van 0 tot 100 dat de kleurweergave van de lamp uitdrukt hoe natuurlijk zien kleuren van een voorwerp eruit onder de lichtbron. Onder een lichtbron met een Ra-waarde van 0 zijn geen kleuren te onderscheiden, bij een Ra-waarde van 100 zijn alle kleuren te onderscheiden.
<b>Rookmelder</b>	een apparaat dat een indringend geluid maakt als er rook gesignaleerd wordt.
<b>Schemerschakelaar(lamp)</b>	sensor in lamp die automatisch inschakelt als het donker wordt en automatisch uitschakelt als er voldoende licht is.
<b>Semi-formeel toezichthouderschap</b>	huismeester, conciërges, wijkbeheerders en dergelijke.
<b>Slagvast materiaal</b>	materiaal dat voldoet aan de criteria gesteld in SKG KE-571 (armaturen) of SKG KE-572 (spiegels).
<b>Steeg</b>	smalle, steenachtige doorgang in een gebouw of tussen gebouwen.
<b>Stelkozijn</b>	raamwerk dat tegen de kopse kant van het metselwerk in de muuropening wordt aangebracht en waartegen later, in de afbouwfase , het montagekozijn (het eigenlijke kozijn) wordt geplaatst. Een stelkozijn is meestal van hout en soms van kunststof .
<b>Uh-waarde</b>	cijfer dat de gelijkmatigheid van de verlichting weergeeft.
Vakvulling	glas, hout of kunststof als vulling van een raam of deur.
<b>Woning</b>	een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van één huishouding.
<b>Woongebouw</b>	een gebouw met woningen die zijn te bereiken door één of meer gemeenschappelijke verkeersruimten. De meest voorkomende woongebouwen zijn gebouwen met een portiekontsluiting, gebouwen met een galerijontsluiting, gebouwen met binnengangen of corridors, gestapelde bouw of laagbouw met een overkapt binnenterrein.
<b>Woonlaag</b>	een verdieping waar woningen zijn gesitueerd.