

© Copyright Nederlandse NTWG van GLOBALG.A.P 2023 Zoetermeer. Alle rechten voorbehouden.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de Nederlandse NTWG van GLOBALG.A.P. Het mag vrij gebruikt worden door primaire producenten van groente en fruit en sierteelt als hulpdocument bij de voorbereiding op en de uitvoering van een audit voor GLOBALG.A.P. IFA 6.x. Verder mag niets uit dit werk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s).

Risico Analyse Leidingwater**versie 3****GlobalGAP V6****FV-Smart 30.01.01**

Het feit dat leidingwater wordt gebruikt is niet per definitie een garantie dat dit water in het gehele proces voldoet aan de normen voor drinkwater. Er zijn verschillende risicopunten en -momenten die het leidingwater kunnen besmetten. Onderstaand een risico analyse die gebruikt kan worden om te bepalen of er risico's op besmetting van het leidingwater zijn. U dient deze risico analyse minimaal jaarlijks uit te voeren.

Voor aanvullende informatie over risico's en maatregelen bij het gebruik van water zie:
<https://wiki.groenkennisnet.nl/space/GlobalGAP>

Zijn er berichten of signalen dat het door u gebruikte leidingwater niet meer voldoet aan de waarden uit de wateranalyse?		JA
		NEE

Denk hierbij aan voorvallen waarbij de waterleidingmaatschappij u informeert dat het geleverde water niet meer aan de drinkwaterkwaliteit voldoet of dit via de media wordt gecommuniceerd.

U dient in dit geval maatregelen te treffen om voedselveiligheid te borgen
 Registreer de acties en maatregelen.

Wordt het transportmiddel (slang, leiding ed.) doorgespoeld voorafgaand aan gebruik?		JA
		NEE

Om besmetting met E-coli en andere pathogenen te voorkomen is het sterk aan te raden transportmaterialen voorafgaand aan gebruik door te spoelen (minimaal 30 seconden met leidingwater).

Wordt het transportmiddel (slang, leiding ed.) droog en schoon opgeslagen als het niet gebruikt wordt?		JA
		NEE

Om het risico op besmetting te minimaliseren dienen de transportmiddelen droog en schoon te worden opgeslagen. Controleer ook op eventuele aanwezigheid van zogenaamde biofilms, deze vormen een hoog risico op besmetting.

Worden onderdelen als sproeiers, sprinklers en vulpistolen regelmatig gereinigd?		JA
		NEE

Deze materialen kunnen een bron van besmetting zijn. Afhankelijk van het type gebruik en/of de frequentie van gebruik dienen deze onderdelen regelmatig gereinigd/gedesinfecteerd te worden.

Indien het leidingwater (kortstondig) in een tank of ander opslagmiddel wordt opgeslagen, is deze opslag schoon bij aanvang van het vullen?		JA
		NEE

Alleen bij een kortstondige opslag (max. 24 uur) in een schone opslag zal het water aan de normen van leidingwater blijven voldoen

Bij langere opslag en/of in een opslag waar een besmettingsrisico's is, dient alsnog een wateranalyse te worden genomen

Indien 1 of meer van bovenstaande vragen met een rood gearceerd vak is beantwoord dienen er aanvullende maatregelen te worden genomen om het betreffende risico te minimaliseren. Zie hiervoor o.a. <https://wiki.groenkennisnet.nl/space/GlobalGAP>

Deze maatregelen dienen geregistreerd te worden (eventueel op dit formulier).

Bij twijfel over de kwaliteit van het water is het aan te raden een analyse te nemen, om zodoende te verifiëren wat de waterkwaliteit is.

Het is sowieso aan te raden met enige regelmaat een analyse te nemen ter verificatie van de waterkwaliteit.

Analyse uitgevoerd
Datum:
Uitvoerder:
Analyse opnieuw uitgevoerd
Datum:
Uitvoerder: