

Stop- en aansluitkranen (BRL-K604)



Deze beoordelingsrichtlijn is van toepassing op:

- stopkranen met klep, met een nominale middellijn tot en met DN 100;
- anders uitgevoerde stopkranen met een nominale middellijnen tot en met DN 50;
- aansluitkranen met een nominale middellijn tot en met DN 15.

De stop- en aansluitkranen kunnen worden gebruikt voor leidingwatertoepassingen met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

Incidenteel gebruik met een watertemperatuur tot 95°C is mogelijk indien gelimiteerd tot maximaal 1 uur aaneengesloten.

Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een continue temperatuur hoger dan 65°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.

Stop- en aansluitkranen kunnen worden onderscheiden in de volgende uitvoeringen*:

- stopkranen met klep;
- stopkranen met membraan;
- stopkranen met plug;
- stopkranen met kogel;
- stopkranen met schuif;
- stopkranen met centrisch, excentrisch of dubbel excentrisch draaibare schijf;
- aansluitkranen.

*Andere dan hierna te noemen uitvoeringen zijn ook mogelijk. Deze BRL is van belang voor o.a. producenten, groothandels installatie-artikelen, installateurs

**Appliances & Installations
Nederland**

NL.Support.AI@kiwa.com
+31 (0)88 998 45 55