

Thermisch aanspreekbare veiligheidskleppen



De eisen in deze keuringseis gelden voor thermisch aanspreekbare veiligheidskleppen met een nominale aanspreektemperatuur van 70 °C of 105 °C en een nominale doorlaat van 10, 15, 20 en 25 mm. De maximale bedrijfsdruk bedraagt 4 bar.

Voor wie?

Fabrikanten, netbeheerders, vertegenwoordigers, retailers, aannemers en installateurs.

Processtappen

Een door u goedgekeurde offerte is het begin van een getest en goedgekeurd product. De belangrijkste stappen hierin zijn:

- Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de keuringseis gestelde eisen wordt voldaan.
- Het resultaat is een certificaat waarop staat vermeld aan welke eisen het desbetreffende product voldoet.
- Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortdurende aan de in de keuringseis gestelde eisen blijven voldoen,
- Controle op het kwaliteitssysteem: controle op de naleving van het IKB-schema (als beschreven in de keuringseis) en de procedures.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze certificatie-deskundigen.

GASTEC QA
Kiwa Nederland
GastecQA@kiwa.nl
+31 (0)88 998 33 84